

RH-4403



2ELEMENTS PA6

- مجهز به سیستم حرارتی پیشرفته با توان ۲۰۰۰ وات و دوالمنت قدرتمند مجزا که منجر به ایجاد حرارتی مناسب و یکنواخت حین انجام اتصالات می‌شود
- استفاده از راکت حرارتی با سایز بزرگتر از نمونه‌های مشابه جهت بالا بردن اثر بخشی عملکرد دستگاه و انجام جوش یکنواخت در اتصالات لوله‌ها
- دارای سوکت‌هایی با روکش تفلون با هدایت حرارتی یکنواخت و پایدار که می‌توانند برای ذوب لوله‌های PB / PP / PPR / PE و سایر لوله‌های پلاستیکی جهت دستیابی به جوشکاری بدون درز استفاده شوند
- دارای پایه ضد لغزش و ثابت U شکل که به راحتی در حین کار حرکت نمی‌کند
- وجود قابلیت تنظیم دما از ۵۰ تا ۳۰۰ درجه به کاربر امکان می‌دهد تا دمای دستگاه را به راحتی برای جوش لوله‌هایی با جنس‌های مختلف تنظیم کند
- دارای توانایی گوشه زنی جهت کار در مکان‌های تنگ و دسترسی‌های دشوار برای ترمیم و تعمیر لوله‌های فرسوده
- دارای طراحی ارگونومیک، مخصوص کاربردهای حرفه‌ای
- مجهز به دسته ضد لغزش با طراحی Ronix که استفاده از این ابزار را ایمن‌تر کرده و نگه داشتن آن را آسان می‌کند
- مجهز به عایق مدور بسیار قوی در قسمت اتصال راکت حرارتی به بدنه جهت کاهش چشمگیر انتقال حرارت بین این دو قسمت و جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی حین کارکرد
- دارای دو چراغ قرمز نشانگر جهت نمایش حالت آماده به کار دستگاه

کد محصول	RH-4403
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان	۲۰۰۰ وات
حداکثر درجه حرارت تولیدی	۳۰۰ درجه سانتی‌گراد
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
متعلقات	آچار آلن، پیچ‌گوشتی، پایه، پیچ، سوکت ۲۰ و ۲۵
وزن	۱ کیلوگرم
ترموستات	۱۶ آمپر
سایز سوکت	۲۰ میلی‌متر - ۶۳ میلی‌متر
محدوده دمای کاری	۵۰-۳۰۰ درجه سانتی‌گراد
نوع بسته‌بندی	جعبه رنگی رونیکس