

RH-4607

- استفاده از فناوری روز دنیا IGBT جهت کیفیت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی
- مجهز به قابلیت های منحصر به فرد از جمله: محافظت در برابر اتصال کوتاه، سهولت در ایجاد حوضچه مذاب، جرقه کمتر، ایجاد اتصال سریع و راحت حتی در سطوح زنگ زده
- قابلیت جوشکاری با سیم جوش های روکش دار تا سایز ۵
- وجود سیستم های محافظتی اضافه ولتاژ، اضافه حرارت، اضافه جریان و اضافه بار به منظور افزایش طول عمر دستگاه
- امکان جوشکاری آسان برای کاربران مبتدی به واسطه وجود قابلیت های Hot start, Anti-stick
- مجهز به دو ولوم تنظیم شدت جریان جوشکاری و تنظیم قوس الکتریکی به منظور سهولت در جوشکاری و کیفیت بالاتر جوش
- صفحه نمایشگر دیجیتال برای افزایش دقت در تنظیم جریان خروجی جوشکاری
- سیستم خنک کاری پیشرفته به منظور افزایش مدت زمان جوشکاری و کارایی بیشتر



| | |
|--|---|
| کد محصول | RH-4607 |
| ولتاژ ورودی | ۲۲۰-۲۴۰ ولت |
| ولتاژ بی باری | ۳۵-۵۰ ولت با عملکرد کاهش ولتاژ |
| شدت جریان جوشکاری | ۲۰۰-۲۰ آمپر |
| نرخ ولتاژ جوشکاری | ۲۰/۸-۲۸ ولت |
| حداکثر توان مصرفی | ۹٫۲ کیلو ولت آمپر |
| حداکثر جریان مصرفی | ۴۲ آمپر |
| ضریب توان | ۰٫۷۳ |
| چرخه عملکرد (در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد) | ۶۰٪ |
| کلاس عایق بندی | F |
| نوع محافظت | IP21 |
| قطر الکترود | ۵/۰-۱/۶ میلی متری |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | سیم دومتری اتصال زمین کابل دو متری نگهدارنده الکترود |